

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>МОДЕЛЬ</b>                         | <b>AT 603</b>                          |
| ТИП                                   | TL                                     |
| <b>РАЗМЕР</b>                         | <b>12.5/80-18</b>                      |
| PR                                    | 12                                     |
| Ширина профиля (мм)                   | 308                                    |
| Наружный диаметр (мм)                 | 987                                    |
| Статический радиус под нагрузкой (мм) | 438                                    |
| Окружность качения (мм)               | 2892                                   |
| Размер обода рекомендованный          | W9                                     |
| Размер обода допустимый               | 11                                     |
| Основное применение                   | экскаватор-погрузчик<br>мини-погрузчик |



Максимальная несущая способность (кг)

|              |      |
|--------------|------|
| км/ч / бар   | 3,70 |
| 10 рулевые   | 3710 |
| 25 рулевые   | 3155 |
| 30 рулевые   | 2970 |
| 40 рулевые   | 2650 |
| 10 приводные | 2590 |
| 25 приводные | 2200 |
| 30 приводные | 2070 |
| 40 приводные | 1850 |

Допуски: Наружный диаметр  $\pm 2\%$  | Ширина профиля  $\pm 2\%$  | Окружность качения  $\pm 2.5\%$