

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



<b>Модель</b>	<b>MULTIMAX MP 522</b>
Размер	340/80 R 18
LI / SS	143 A8 / B
TL / TT	TL
Ширина профиля (мм.)	343
Наружный диаметр (мм.)	1001
Статический радиус под нагрузкой (мм.)	458
Окружность качения (мм.)	3002
Размер и профиль обода рекомендованный	11; 11 SDC; W 11
Размер и профиль обода допустимый	W 10; 12; 12 SDC
Основное применение	Телескопический погрузчик, экскаватор-погрузчик

### Максимальная несущая способность (кг.):

км/ч / бар	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,5	4,0	4,2	4,5
<b>50</b>	1310	1555	1775	2020	2265	2430	2725	-	-
<b>40</b>	1310	1555	1775	2020	2265	2430	2725	-	-
<b>30</b>	1405	1665	1900	2165	2425	2600	2920	-	-
<b>25</b>	1455	1725	1970	2240	2515	2695	3025	-	-
<b>10</b>	1600	1965	3215	2660	3030	3295	3795	3930	4090
<b>стат.</b>	2450	3010	3545	4080	4640	5050	5710	6020	6270