

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



| | |
|--|---|
| Модель | MULTIMAX MP 522 |
| Размер | 400/70 R 24 |
| LI / SS | 152 A8 / B |
| TL / TT | TL |
| Ширина профиля (мм.) | 404 |
| Наружный диаметр (мм.) | 1170 |
| Статический радиус под нагрузкой (мм.) | 533 |
| Окружность качения (мм.) | 3527 |
| Размер и профиль обода рекомендованный | 13 |
| Размер и профиль обода допустимый | DW 12; 13 SDC; DW 13; DW 13 L; DW 14 L |
| Основное применение | Телескопический погрузчик, экскаватор-погрузчик |

Максимальная несущая способность (кг.):

| км/ч / бар | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 50 | 1705 | 2025 | 2310 | 2630 | 2950 | 3160 | 3550 | - | - |
| 40 | 1705 | 2025 | 2310 | 2630 | 2950 | 3160 | 3550 | - | - |
| 30 | 1825 | 2170 | 2740 | 2815 | 3155 | 3385 | 3800 | - | - |
| 25 | 1895 | 2250 | 2565 | 2920 | 3275 | 3515 | 3945 | - | - |
| 10 | 2080 | 2560 | 3010 | 3465 | 3945 | 4290 | 4850 | 5115 | 5325 |
| стат. | 3185 | 3920 | 4615 | 5310 | 6045 | 6575 | 7435 | 7840 | 8165 |