

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



|   |  |
|---|--|
| <b>Модель</b>                                 | <b>MULTIMAX MP 522</b>                                 |
| <b>Размер</b>                                 | <b>440/80 R 28</b>                                     |
| <b>LI / SS</b>                                | <b>156 A8 / B</b>                                      |
| <b>TL / TT</b>                                | <b>TL</b>  |
| <b>Ширина профиля (мм.)</b>                   | <b>441</b>   |
| <b>Наружный диаметр (мм.)</b>                 | <b>1415</b>  |
| <b>Статический радиус под нагрузкой (мм.)</b> | <b>643</b>   |
| <b>Окружность качения (мм.)</b>               | <b>4278</b>  |
| <b>Размер и профиль обода рекомендованный</b> | <b>DW 14 L</b>   |
| <b>Размер и профиль обода допустимый</b>      | <b>DW 13; DW 13 L; DW 15 L</b>                         |
| <b>Основное применение</b>                    | <b>Телескопический погрузчик, экскаватор-погрузчик</b> |

**Максимальная несущая способность (кг.):**

| км/ч / бар   | 1,6  | 2,0  | 2,2  | 2,4  | 2,6  | 2,8  | 3,0  | 3,2  | 3,4  | 3,6  |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>50</b>    | 2300 | 2725 | 2940 | 3150 | 3360 | 3575 | 3790 | 4000 | -    | -    |
| <b>40</b>    | 2300 | 2725 | 2940 | 3150 | 3360 | 3575 | 3790 | 4000 | -    | -    |
| <b>30</b>    | 2480 | 2930 | 3155 | 3380 | 3605 | 3830 | 4055 | 4280 | -    | -    |
| <b>25</b>    | 2570 | 3040 | 3270 | 3505 | 3740 | 3970 | 4205 | 4440 | -    | -    |
| <b>10</b>    | 2840 | 3470 | 3790 | 4105 | 4420 | 4735 | 5050 | 5370 | 5685 | 6000 |
| <b>стат.</b> | 4360 | 5430 | 5810 | 6295 | 6780 | 7265 | 7750 | 8230 | 8715 | 9200 |