

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



Модель	MULTIMAX MP 527
Размер	400/80 R 24
LI / SS	162 A8 / B
TL / TT	TL
Ширина профиля (мм.)	404
Наружный диаметр (мм.)	1250
Статический радиус под нагрузкой (мм.)	578
Окружность качения (мм.)	3834
Размер и профиль обода рекомендованный	DW 13
Размер и профиль обода допустимый	DW 12; DW 13 L; DW 14 L
Основное применение	Телескопический погрузчик

Максимальная несущая способность (кг.):

км./ч. / бар	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4
50	1855	2185	2565	2900	3230	3520	3895	4220	4435	4540	4750	-	-
40	1855	2185	2565	2900	3230	3520	3895	4220	4435	4540	4750	-	-
30	1985	2340	2750	3105	3460	3770	4170	4515	4745	4860	5085	-	-
25	2060	2430	2850	3220	3590	3910	4330	4690	4925	5040	5275	-	-
10	2280	2785	3280	3850	4350	4845	5280	5845	6090	6330	6655	6810	7125
стат.	3500	4270	5030	5900	6670	7430	8100	8960	9340	9710	10205	10445	10925